

Ściernica listkowa POLIFAN® -STRONG

Najwyższy stopień agresywności przy usuwaniu materiału



NOWOŚĆ



- Stała, wysoka agresywność szlifu aż do ostatniego ziarna
- Duża ilość usuwanego materiału na stali
- Nadzwyczaj duża żywotność

Ściernice listkowe POLIFAN®

Specjalna linia SGP



Opatentowany kształt ściernicy POLIFAN® - STRONG stwarza całkowicie nowy wymiar w zakresie szlifowania stali.

Znakomite właściwości powodują:


- Szybkie szlifowanie poprzez stałą agresywność szlifu aż do ostatniego ziarna. Duża ekonomiczność – przez większą moc większa ilość usuwanego materiału w czasie.
- Duże ilości zdzieranego materiału. Duża ekonomiczność przez mniejsze zużycie się narzędzia.
- Bardzo duża żywotność. Duża ekonomiczność przez rzadszą wymianę narzędzia i krótszy czas na jego zmianę.
- Optymalne wykorzystanie napędu o wysokiej mocy.

Zalecenia dot. zastosowania:

Wielkość ziarna 36 jest optymalna do szlifu zgrubnego przy obróbce stali, np. powierzchni i spawów.

Wielkość ziarna 50 jest optymalna do obróbki spawów na krawędziach, np. fazowanie, odgratowywanie. Materiał ścierny, listki ściernie i kształty talerzy nośnych przeznaczone są do zastosowania na napędach o wysokiej mocy.


PFERDERGONOMICS poleca ściernice listkowe POLIFAN®-STRONG jako innowacyjne rozwiązanie obróbki trudnych zastosowań. Więcej informacji oraz pasujące narzędzia PFERD znajdą Państwo w prospekcie „PFERDERGONOMICS – człowiek jest najważniejszy”.




Vibration Filter



Noise Filter



Emission Filter



Haptic Filter

Stal
Wykonanie SGP ZIRKON-STRONG



PFC

Ziarno ściernie: korund cyrkonowy Z

Granulacja: 36, 50

Obrabiane materiały:

Stal

Proces:

Obróbka spawów, fazowanie, odgratowywanie



Symbol zamówieniowy	EAN 4007220	Wielkość ziarna	D x T x H [mm (cale)]	Maks. dopuszcz. liczba obr. [min ⁻¹]		
Wykonanie stożkowe PFC						
PFC 115 Z 36 SGP-STRONG/22,23	777862	36	115 x 18 x 22,23 (7/8)	13.300	10	1,200
PFC 115 Z 50 SGP-STRONG/22,23	777879	50	115 x 18 x 22,23 (7/8)	13.300	10	1,200
PFC 125 Z 36 SGP-STRONG/22,23	777886	36	125 x 18 x 22,23 (7/8)	12.200	10	1,320
PFC 125 Z 50 SGP-STRONG/22,23	777893	50	125 x 18 x 22,23 (7/8)	12.200	10	1,320
N! PFC 180 Z 36 SGP-STRONG/22,23	827468	36	180 x 18 x 22,23 (7/8)	8.600	10	2,600
N! PFC 180 Z 50 SGP-STRONG/22,23	827482	50	180 x 18 x 22,23 (7/8)	8.600	10	2,600

